

Vedligeholdelse af polypropylene tæpper/fliser

Løbende vedligeholdelse

Rengøring af tæpper/fliser af polypropylene klares ved støvsugning. Ved pletter henvises til nedenstående pletfjerningsvejledning og quickrens skema.

Pletfjerning

Det er vigtigt at overholde følgende fremgangsmåde:

1. Opsug straks mest muligt med en ren hvid klud.
2. Find ud af hvad der er spildt, og vælg pletfjerningsmiddel fra Quickrens skema.

Hvis der efter rensningen forekommer farverester fra pletten, kan disse behandles med en 50/50 klorinopløsning. Efter blegning af farverester fjernes klorinen ved at duppe med rent vand og en efterfølgende opsugning.

Quickrens skema

1) Vand:

Dup eller gnid med en klud vædet med vand. Sug op med klud eller køkkenrulle, til pletten ikke smitter af.

2) Vaskepulveropløsning:

1 spsk. pr. 1/2 ltr. vand. Samme procedure, som under kode 1. Husk til sidst at duppe med rent vand, for opsugning af sæberester.

3) Fortynder:

Dup eller gnid let med en klud vædet med fortynder. Gentages indtil der ikke sker afsmitning af pletten på kluden. HUSK hæld ikke fortynder direkte på tæppet.

4) Renset benzin eller kloroten:

Som anført under punkt 3.

5) Acetone:

Som anført under punkt 3.

Rens altid fra plettens yderkant og ind mod midten.

I tvivlstilfælde kontakt Deres forhandler.

	1	2	3	4	5
Maling			■		
Mælk		■			
Neglelak					■
Opkast		■			
Rust		■			
Sodavand	■				
Stearin				■	
Urin	■				
Blod eller rødbedesaft					
Blæk eller skosvæerte		■		■	
Cacaomælk eller ketchup	■				
Chokolade eller sovs		■			
Frugtjuice eller frugtpletter	■				
Kaffe eller the					
Margarine eller smør		■		■	
Olie eller tusch					
Vin eller øl		■			